

TD-9542E3

Сетевая купольная 4MP камера с ИК-подсветкой для монтажа внутри помещений



- 4MP (2592x1520) H.265 полное кодирование в реальном времени
- Максимальное разрешение: 2592 x 1520
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Дальность действия в режиме ночного видения (ИК-подсветка включена): 20–30 м
- Вариообъектив с сервоприводом
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, true WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), антитуман, NIR, Smart IR (интеллектуальная инфракрасная подсветка) и ROI
- Коррекция дисторсии изображения
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
- Питание 12 В- / PoE
- Поддержка 3 потоков
- P2P
- Функция мобильного наблюдения с помощью смартфонов или планшетных ПК с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика



tvтsecurity.ru

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш Веб-сайт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Модель	TD-9542E3
Технические данные	
Камера	
Датчик изображения	1/3" CMOS
Размеры изображения	2592 x 1520
Электронный затвор	1/30 с–1/100000 с
Тип диафрагмы	DC IRIS
Минимальная освещенность	0,0038 Лк при F1.4 и включенной AGC (APU), 0 Лк с включенной ИК-подсветкой 0,0028 Лк при F1.2 и включенной AGC (APU), 0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	2,8–12 мм при F1.4, вариообъектив с сервоприводом
Поле зрения	Гор.: 94,2°–29,8°; Верт.: 62,4°–17°; Диаг.: 102°–33,9°
Монтаж объектива	Ø14
Режим День / Ночь	ICR (автоматическое включение / отключение ИК-подсветки)
WDR	120 дБ
BLC	Да
NLC	Да
Антитуман	Да
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Настройка угла изображения	Поворот: 0°–360°, Наклон: 0°–77°, Вращение: 0°–360°
Настройки изображения	
Формат сжатия видео	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Стандарт сжатия H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Разрешение	4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Основной поток	4MP/2K/3MP/1080P/720P (60 Гц: 1–30 к/с; 50 Гц: 1–25 к/с) Режим HFR (высокая плотность потока): 1080P/720P (60 Гц: 1–60 к/с; 50 Гц: 1–50 к/с)
Дополнительный поток	720P/D1/CIF/480x240 (60 Гц: 1–30 к/с; 50 Гц: 1–25 к/с)
Третий поток	D1/CIF/480x240 (60 Гц: 1–30 к/с; 50 Гц: 1–25 к/с)
Скорость передачи данных	64 Кбит/с – 8 Мбит/с
Тип сжатия данных	VBR / CBR
Формат сжатия звука	G711A/U
Выбор настроек изображения	При помощи клиентского ПО или через интернет-браузер можно выбирать такие настройки изображения как: ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, широкий динамический диапазон, четкость, подавление шумов и т.д.
ROI (регион интереса)	Каждый выделенный фрагмент изображения необходимо настраивать отдельно
Интерфейсы	
Сетевой	RJ45
Видеовыход	Нет
Аудиоканалы	1 аудиовход, 1 аудиовыход и 1 канал встроенного микрофона
Хранение данных	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
Перезагрузка	Да
Тревог	1 вход тревоги; 1 выход тревоги

Интеллектуальная аналитика (интеллектуальный анализ событий)		
Защита периметра	Обнаружение пересечения линии, обнаружение входа / выхода / вторжения в указанную область (с классификацией объектов: человек / моторное транспортное средство / безмоторное транспортное средство)	
Подсчет объектов	Подсчет объектов, пересекших линию (с классификацией объектов: человек / моторное транспортное средство / безмоторное транспортное средство)	
Обнаружение внештатных ситуаций	Обнаружение изменения сцены, обнаружение размывания видео, детекция изменения цветового оттенка видео	
Детекция лиц	Обнаружение и захват изображений лиц	
Интеллектуальная аналитика общего назначения	Обнаружение скопления людей, тепловая карта, обнаружение оставленных / потерянных предметов *	
Функции		
Удаленное наблюдение	Через веб-страницы, дистанционное управление через CMS	
Подключение online	Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 10 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени	
Поддержка сетевых протоколов	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS	
Протокол обмена данными	ONVIF	
Хранение данных	Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD	
Умная сигнализация	Передача оповещений при: обнаружении движения, срабатывании датчика, ошибке SD-карты, переполнении SD-карты, конфликте IP-адресов, отключении кабеля от сети	
Функции общего назначения	Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски, передача тактового импульса синхронизации, система защиты паролем, режим переключения в ночной режим без учета уровня освещенности, корректировка искажений изображения	
PoE	Да, IEEE802.3af	
Дальность ИК-подсветки	20–30 м	
Общие характеристики		
Питание	12 В- / PoE	
Энергопотребление	< 7,5 Вт	
Климатические условия эксплуатации	от - 10 °C до + 40 °C (от 14°F до 104°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата)	
Габарит. размеры (мм)	Ø 121,6 x 95,9	
Масса (кг)	Прибл. 0,38 кг	
Монтаж	Потолочный	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ		
Доступная модель	TD-9542E3(D/AZ/PE/IR2)	вариообъектив с сервоприводом

* Выделенные серым функции находятся в стадии разработки и скоро будут представлены