

КАМЕРА

TD-9551S3A

5MP сетевая купольная камера с ИК-подсветкой и защитой от попадания влаги



- Кодировка 5MP (2592×1944) H.265
- Максимальное разрешение: 2592×1944
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи, кодировка ROI
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, цифровой WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), система антитуман
- Расстояние в режиме ночного видения (ИК-подсветка включена): 20–30 м
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
- Питание 12 В- / PoE
- Пылевлагозащита IP67 / Защита от внешних механических воздействий IK10
- Поддержка 3 потоков
- P2P (опция)
- Функция мобильного наблюдения с помощью смартфонов или планшетных ПК с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика



tvtsecurity.ru



Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-9551S3A
Камера	
Датчик изображения	1/2,7" CMOS
Размер изображения	2592×1944
Электронный затвор	1 с – 1/100000 с
Тип диафрагмы	Фикс.
Мин. освещенность	0,0236 Лк при F2.0 и включенной АРУ; 0 Лк с включенной ИК-подсветкой 0,0085 Лк при F1.2 и включенной АРУ; 0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	2,8 мм при F2.0, гор. ПЗ: 93,4°; верт. ПЗ: 77°; диаг. ПЗ: 106° 3,6 мм при F2.0, гор. ПЗ: 79,4°; верт. ПЗ: 63,8°; диаг. ПЗ: 92°
Монтаж объектива	M12
WDR	Цифровой WDR
BLC	Да
HLC	Да
Антитуман	Да
Цифровое подавление шумов	3D DNR
Настройка по осям	Поворот: 0°–355°, Наклон: 0°–67°, Вращение: 0°–355°
Изображение	
Формат сжатия видео	H.265 / H.264
Стандарт сжатия H.265	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Разрешение	5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
Осн. поток:	60 Гц: 5MP (1-20 к/с) / 4MP (1-30 к/с) / 1080P (1-30 к/с) / 720P (1-30 к/с) 50 Гц: 5MP (1-20 к/с) / 4MP (1-25 к/с) / 1080P (1-25 к/с) / 720P (1-25 к/с)
Доп. поток:	60 Гц: 720P (1-15 к/с) / D1 (1-30 к/с) / CIF (1-30 к/с); 50 Гц: 720P (1-12 к/с) / D1 (1-25 к/с) / CIF (1-25 к/с)
3-й поток	60 Гц: D1 / CIF / 480×240 (1-30 к/с); 50 Гц: D1 / CIF / 480×240 (1-25 к/с)
Скорость передачи	64 Кбит/с – 5 Мбит/с
Тип сжатия данных	VBR / CBR
Настройка изображения	ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, WDR, четкость, подавление шумов и т.д. – эти настройки изображения можно выбирать при помощи клиентского ПО или через интернет-браузер
ROI (зона интереса)	Каждый выделенный фрагмент изображения – зону интереса – необходимо настраивать отдельно
Интерфейсы	
Сеть	RJ-45
Видеовыход	Нет
Звук	Нет
Хранение данных	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
Кнопка Reset	Да
Функции	
Удаленное наблюдение	Через веб-страницу, дистанционное управление через CMS
Подключение online	Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 4 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени
Поддержка сетевых протоколов	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Протокол обмена данными	ONVIF
Хранение данных	Поддержка удаленных сетевых хранилищ
Умная сигнализация	Передача оповещений при обнаружении движения
Функции общего назначения	Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем от несанкционированного доступа
Функции интеллектуальной аналитики	Обнаружение пропавших предметов (обнаружение забытых / оставленных предметов), изменения сцены, размытия видео, пересечения линии и вторжения в область
РоЕ	Да
Дальность ИК-подсветки	20–30 м

Пылевлагозащита	Пылевлагозащита IP67 и защита от внешних механических воздействий IK10
Общие характеристики	
Питание	12 В- / РоЕ
Энергопотребление	< 6 Вт
Условия эксплуатации	от - 40 °С до + 60 °С (от -40°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата)
Размеры (мм)	Ø 119 × 87,8
Масса (кг)	Прибл. 0,60 кг
Монтаж	Потолочный (при наличии монтажной коробки и кронштейна может быть выполнен настенный монтаж)
Сертификаты	CE, FCC
Экологическая защита	Соответствует Директиве ЕС по правилам ограничения содержания вредных веществ RoHS, WEEE(2012/19/EU), Директиве 94/62/ЕС и REACH (ЕС 1907/2006)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TD-YXH0101B



TD-YZJ0203



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0406



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0406+
TD-YZJ0501



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0406+
TD-YZJ0601



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0810

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-9551S3A (D/PE/AR2)
------------------	-----------------------